

PlyGuard

优质防火胶合板

描述

符合EN 13501-1:2007 + A1:2009, 标准的B-S1, d0火灾危险等级

符合R1和R10EN 45545-2标准的要求

符合俄罗斯标准的可燃性组G1


这种材料既适用于室内工作, 也适用于室外工作

多功能性 - 提供各种类型的涂层


特性

厚度, mm:	4; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 30
规格, mm:	1525x1525, 1525x1830, 1830x1525, 1220x2440, 2440x1220, 1250x2500, 2500x1250, 2100x1830, 2300x1830, 2600x1525, 2850x1830, 2950x1525, 2980x1525, 2980x1850, 3000x1525, 3050x1525, 按所需规格剪裁
等级:	1/2 (B/BB), 2/2 (BB/BB), 2/3 (BB/CP), 2/4 (BB/C), 3/3 (CP/CP), 3/4 (CP/C), 4/4 (C/C)
表面类型:	未抛光 (NSH), 和两侧抛光(SH2), 可以用HPL、CPL、玻璃纤维、酚醛或三聚氰胺薄膜饰面
甲醛释放量 (正常值达 3,5 mg/h x m ²):	0,1-0,3 mg/h x m ²


应用



建筑



车辆制造



造船

确认的质量



PlyGuard品牌的产品具有以下证书:

符合消防安全要求的证书

技术规格合格证

俄罗斯海事登记处的批准证书

俄罗斯河流登记批准证书

乘用车建筑消防安全证书

«Eco-safety»环境证书

CE证书



STADLER 使用 PLYGUARD