

Plyterra Composite

用CPL、HPL或玻璃钢饰面的胶合板

PLYTERRA COMPOSITE HPL的优势

面板具有出色的强度和耐用性
 颜色、设计和表面纹理的广泛选择
 抗紫外线辐射和耐温差
 应客户要求，可提供不可燃的HPL

PLYTERRA COMPOSITE CPL的优势

颜色和设计的广泛选择
 表面耐磨、防潮和抗紫外线
 环保性：HPL塑料不含也不释放有害物质

PLYTERRA COMPOSITE FRP的优势

面板具有出色的强度和耐用性
 适用于要求最高的表面
 天然隔热隔音
 抗紫外线辐射和耐温差
 使用基于酚醛树脂的防潮胶
 适用于高压水清洗

特性

厚度, mm:	6; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 21; 24
厚度, HPL, mm:	0,8; 1; 1,3; 1,6
厚度, CPL, mm:	0,5; 0,6; 0,8
厚度, FRP, mm:	1,5; 2
规格, mm:	2440x1220; 1220x2440; 1500x1500, 按所需规格剪裁
甲醛释放量 (正常值达 3,5 mg/h x m ²):	0,1-0,3 mg/h x m ²


应用



家具生产




装修工作



商用车生产



造船



建筑